كوبر باسمان: شركة عالمية

تعتبر شركة كوبر باسمان، فرع من شركة كوبر اندستريز، المصدر الرائد في حلول حماية الدارات الكهربائية في السوق العالمية. وحلولنا مدرجة للاستخدام في جميع أنحاء العالم وتتضمن تلبية متطلبات الوكالات والمستويات العالمية، آي.إي.سي، في.دي.إي، دي.آي.إن، يو.إل، سي.إس.إيه، بي إس...

الحضور العالمي

تتواجد المراكز الرئيسية لشركة كوبر باسمان في سانت لويس، ميسوري (الولايات المتحدة)، وتوجد المراكز الرئيسية في أوروبا في كل من بورتون - أون-ذا-ووادس، ليسيسترشير (المملكة المتحدة).

كما أن لدينا مصانعاً في الولايات المتحدة (بلاك ماونتن أند جولدسبورو-إن.سي، شيكاغو-آي.إل، اليمسفيال-إم.أو، بوكا راتون-إف.إل). في المكسيك (جوارز اند مكسيكو سيتي). في المملكة المتحدة (ورلجتون اند بورتون-أون-ذا-ووادز)، الدانمارك (كوبنهاجن)، الهند (بونديشيري)، كوستاريكا (سان جوس)، البرازيل (ايتو).

ويعمل لدينا أكثر من ٥٠٠٠ موظف في جميع أنحاء العالم.

التطبيقات العالمية والمنتجات:

إننا نزود هذه الصناعة بأكثر من ٤١,٠٠٠ نوع من الحماسات الكهربائية والتي تغطي حلول حماية الدارات الكهربائية الأكثر انتشاراً وذلك على مجال واسع من التطبيقات: السكنية، الصناعية، حماية المحركات، تحويل الطاقة، توزيع الطاقة ذات الجهد المتوسط، الاتصالات عن بعد، تجهيز الشبكات، الإلكترونيات والمحركات.

الإمكانيات العالمية والدعم

فريق التأكد من رضا العملاء

إن فرق عملنا التي تركز على تحقيق الرضا لدى العميل على إطلاع كامل على سوق ولديهم مهارات لغوية عالية لضمان جودة الخبرة وتزويدكم الإجابات المناسبة والمتصلة عن كل تساؤل. وسواء كنتم تتواصلون معنا من خلال الإنترنت، الهاتف، أو الفاكس، تأكدوا من أنكم ستحصلون على ردود سريعة وذكية ترضي جميع العملاء.

التوزيع في جميع أنحاء العالم

أينما كان مكانكم في العالم، فإن شركة كوبر باسمان تضمن لكم توصيل المنتجات المطلوبة في الوقت المطلوب، تماماً إلى أمام البيت. ونمتلك شركة كوبر باسمان طرق متعددة لتوصيل البضائع لكم في الوقت المطلوب، إما من مركز التوزيع المتأمنت في سانت لويس (في الولايات المتحدة)، أو من مركز الإمداد في بورتون -أون-ذا-ووادز أو من موزعكم المحلي.

فريق التطبيقات الهندسية

وبقصد تجاوز كل توقعات العملاء، فإن مهمة فرق التطبيقات الهندسية إطلاع العملاء على آخر المستجدات بالإضافة إلى التدريب والخدمات الفنية. كما أن فريقنا مستعد وجاهز لمساعدتكم حول استفساراتكم المتعلقة بالمنتجات الفنية والإشارات وحل المشكلات، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بالمقاييس المطبقة في كل أنحاء العالم، تغييرات الرموز الحالية، معايير المعاينة، ومتطلبات السلامة.

COOPER Bussmann

اتصل بنا:

الفروع الرئيسية في أوربا

كوبر باسمان (المملكة المتحدة) ليمتد
بورتون-أون-ذا-ووادز
إل.إي١٢ ٥تي.إتش

المملكة المتحدة
www.cooperbussmann.com
هاتف: ٠٠ ٤٤ (٠) ١٥٠٩ ٧٢٧ ٨٨٢
فاكس: ٠٠ ٤٤ (٠) ١٥٠٩ ٧٨٦ ٨٨٢

المراكز الرئيسية العالمية

شركة كوبر باسمان
سانت لويس، ميسوري ٦٣١٧٨
الولايات المتحدة الأمريكية
٩٧٧٧-٣٩٤-٦٣٦

www.cooperbussmann.com

الخدمات عبر الانترنت

www.cooperbussmann.com

يوفر موقع شركة كوبر باسمان معلومات مجانية ومصادر أخرى للتضمن:

- أوراق بيانات المنتجات من أجل إكمال المعلومات الفنية المتعلقة بمنتجات شركة كوبر باسمان.
- كتيبات متوفرة على شبكة الإنترنت تتعلق بأحدث المنتجات الأمريكية والأوربية.
- بي. إيه. إس.آي.سي.إس للسلامة بخصوص الأمور الأساسية في السلامة الكهربائية.
- دورات تدريب من أجل زيادة مستويات مهارات العملاء والمستخدم النهائي.
- الإشارات الجانبية للتعثر على البديل الصحيح من شركة كوبر باسمان لضمانات الشركات المتماسة.

الموزع المعتمد لشركة كوبر باسمان هو:

كوبر لايتنج كوبر كروز هنمز كوبر ياور سيستمز كوبر وايرنج ديفاسيز كوبر بي-لاين

COOPER Lighting COOPER Crouse-Hinds COOPER Power Systems COOPER Wiring Devices COOPER B-Line

كوبر باسمان (المملكة المتحدة) ليمتد بورتون-أون-ذا-ووادز
إل.إي ١٢٥ تي.إتش المملكة المتحدة
www.cooperbussmann.com

COOPER Bussmann

COOPER

كوبر باسمان

الإبداع في الحماية

حلول حماية الدارات الكهربائية

دليل استخدام المنتج

COOPER Bussmann

سماما ت كهربائية ذات جهد منخفض وعدة الصمامات

وصلات قواعد الصمامات الكهربائية الصناعية إن.إتش دي.آي.إن

- تتطابق مع المواصفات أي.إي.سي ٦٠٢٦٩-٦ وفيه.دي.إي ٠٦٣٦.
- تطبيقات التطابق الكامل للأغراض العامة وحماية المحركات (نوع جي.جي/إيه.إم).
- قدرة الفصل ٥٠-١٢٠ كيلو، المعدل الحالي من ٤ أمبير إلى ١٦٠٠ أمبير.
- متوفر بشكل مزدوج بقياسات سي ٠٠ (٠٠٠)، ١، ٢، ٣ و٤ أمبير.
- محامل الصمامات متوفرة لكل أحجام وصلات الصمامات.

نظام صمامات الجهد المنخفض دي و دي.آو

- تتطابق مع المواصفات أي.إي.سي ٦٠٢٦٩-٦ وفيه.دي.إي ٠٦٣٦.
- تقدير سعة الفصل ٥٠-٥٠٠ كيلو أمبير، المعدل الحالي من ٢ أمبير إلى ١٠٠ أمبير.
- متوفر بثلاثة مقاسات: دي١، دي٢، ودي٣.
- قواعد الصمامات بخصوص اللوحة وحامل دين ريل، مع الملحقات المتوفرة (سدادات لولبية، محددات قياس حلقية.....).

الصمامات القياسية الانكليزية وحاملات الصمامات

- تتطابق مع مواصفات بي.إس ٨٨ الأجزاء ٢، ١ و٦، أي.إي.سي ٦٠٢٦٩ الأجزاء ١ و٢، إيه. إس.تي.إيه المعتمدة
- حماية التطابق الكامل للأغراض العامة- صنف جي.جي
- المايرة هي ٤١٥ فولط، و ٦٦٠ فولط. المايرة الحالية من ٢ أمبير إلى ١٢٥٠ أمبير.
- تهيئة علامة متعددة
- محامل الصمامات متوفرة لكل أحجام وصلات الصمامات.

الصمامات والمحامل الأسطوانية آي.إي.سي

- تتطابق مع مقاييس أي.إي.سي ٦٠٢٦٩
- حماية التجال الكامل للأغراض العامة (نوع جي.جي) وحماية المحركات (نوع إيه.إم)
- تقدير سعة الفصل من ٢٠ كيلوأمبير إلى ١٢٠ كيلو أمبير. تقدير ٤٠٠ فولط إلى ٦٩٠ فولط.
- متوفر بجميع المقاسات: ٨ × ٣٢، ١٠ × ٣٨، ١٤ × ٥١، ٢٢ × ٥٨ ملم
- محامل الصمامات متوفرة لكل أحجام وصلات الصمامات.

سماما ت كهربائية ذات جهد منخفض وعدة الصمامات

نوع جبه-عمود التغذية:

- مصمم للاستعمال مع محامل صمامات وتدية الشكل (إسفين).
- الصمامات من نوع جبه متوفرة على شكل نسخ علامات أسطوانية مشقوقة أو غير مشقوقة.
- تتطابق مع متطلبات بي.إس٨٨ الجزء ٥.
- متوفر بمحاور ذات المقاسات التالية: ٧٦ ملم، ٨٢ ملم و ٩٢ ملم.

انقطاع خدمات المنازل

- آستا المعتمدة والمجربة وفق نظام بي.إس ١٣٦١
- سعة الفصل ٣٣ كيلو أمبير.
- متوفر بقطرين من قياس ٢٢,٢ ملم و ٣٠,٢ ملم.
- كلاهما متوفر بمعايرة تصل إلى ١٠٠ أمبير عند ٤١٥ فولط.

المعيار الشمال أمريكي

- يوإل مصنف و سي.إس.إيه معتمد
- تقدير سعة الفصل من ١٠٠ أمبير وحتى ١٢٠٠ أمبير، معايرة ١
- المقاسات: فزمي (صغير جداً)، صنف سي.سي، صنف آر.كيه؛
- محامل صمامات المعايرة (حماية الأصابع) بخصوص الصمام سدادات الصمامات.

الصمامات عالية السرعة ومحامل الصمامات

هيكل مربع الشكل

- تتطابق مع المواصفات إي.إن آي.إي.سي ٦٠٢٦٩-٤، دي.آي.إن ٤٣٦٥٣ و ٤٣٦٢٠، يوإل المعترف به وعنصر سي.إس.إيه المعتمد.
- المايرة الحالية من ١٠ أمبير إلى ٧٥٠٠ أمبير ، معيرة بمستوى ٦٦٠ فولط، و ٣٠٠٠ فولط، سعة الفصل المعيرة ٢٠٠ كيلوأمبير.
- المقاسات: ٠٠٠، ٠٠، ١، ٢، ٣، ٤، ٥.

المعيار البريطاني:

- تتطابق مع بي.إس٨٨ الجزء ٤، آي.إي.سي ٦٠٢٦٩-٤.
- المايرة الحالية من ٦ أمبير إلى ٧١٠ أمبير ، معيرة بمستوى ٢٤٠ فولط، و ١٩٠ فولط، سعة الفصل معيرة بحدود ٢٠٠ كيلوأمبيرز.
- توفر وصلات صمامات مؤشر عمل الآلة ومفتاح صغير للإشارة عن بعد.

صمامات آي.إي.سي أسطوانية الشكل- نوع طوق

- تتطابق مع مواصفات يوإل/سي.إس.إيه
- المايرة الحالية من ١ أمبير إلى ١٠٠ أمبير، معيرة بمستوى ٧٠٠ فولط، سعة الفصل المعيرة-٢٠٠٠ كيلوأمبير.
- المقاسات: ١٠×٣٨، ١٤×٥١، ١٤×٦٧، ٢١×٥١، ٢٢×٥٨، ٢٠×١٢٧، ٢٥×١٤٧.

النوع الشمال أمريكي

- تتطابق مع مواصفات يوإل/سي.إس.إيه
- التمييز الحالي من ١ إلى ٤٠٠٠ أمبير-١٢٠ إلى ١٠٠٠ شمعة في التيار المتردد و ١٢٠ إلى ٨٠٠ فولط في التيار المباشر.
- المقاسات: لا يوجد معايير مؤسسة لهذه الصمامات.

الصمامات ذات الجهد المتوسط والقواطع

- يتطابق مع مواصفات بي.إس ٢٦٩٢-١ وأي.إي.سي ٦٠٢٨٢-١
- المعايرات: ٢١٥ أمبير، معيرة من ١ إلى ٣٦ كيلوفولط.
- تستخدم في الجانب الرئيسي من محولات الجهد.

إتش.آر.سي

دن (DIN)

- تتطابق مع مواصفات دن ٤٣٦٢٥، إي.إن.آي.إي.سي ٦٠٢٨٢-١ وفيه.دي.إي ٠٦٧٠-٤
- المايرة: ٦,٣ إلى ٤٠٠ أمبير، معيرة من ٢,٦ إلى ٣٦ كيلوفولط.
- تطبيقات التطابق الكامل ودعم وحماية المحركات.

تيوب

- يتطابق مع مواصفات آي.إي.سي ٦٠٢٨٢-١، بي.إس١-٢٦٩٢ و إي.إس.آي القياسي ٨-١٢.
- المايرة: ٦,٣ إلى ٤٠٠ أمبير، معيرة من ٢,٦ إلى ٢٤ كيلوفولط.

وصلات الصمامات التي تعمل على تشغيل المحرك

- تتطابق مع مواصفات يوإل. آي.إي.سي دن ٤٣٦٢٥ والمعيار البريطاني.
- المايرة: ٦,٣ إلى ٤٠٠ أمبير، معيرة من ٢,٧ إلى ٧,٢ كيلوفولط.